

Tapwell

ZSOF034 Shower arm - wall

ZSOF034 Krom

Artikkelnummer

ZSOF034 Krom - 8190782 (NRF.nr:4230577)
ZSOF034 Matt Sort - 9420723 (NRF.nr:9418225)
ZSOF034 Oksiderende Messing - 9418368
(NRF.nr:4229761)
ZSOF034 Oksiderende Kobber - 9418617
ZSOF034 Black Chrome - 9418920 (NRF.nr:9418920)
ZSOF034 Honey Gold - 9419215 (NRF.nr:9419215)
ZSOF034 Brushed Black Chrome - 9423024
(NRF.nr:9423024)
ZSOF034 Brushed Nickel - 9421814
ZSOF034 Ascot Grey - 9423025 (NRF.nr:9423025)

Veggutløp, 400 mm.



Tapwell

Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slpende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken. Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloropløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring

Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold

Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.

Dimensjoner/Vekt

Produkt-Bredde: 60 mm

Produkt- Dybde: 400 mm

Produkt- Høyde: 400 mm

Tapwell

